



PANOSOL®

LE PANNEAU SPECIAL ANTI-INTRUSION DE NUISIBLES

Les rongeurs sont souvent à l'origine de dégâts entraînant des conséquences financières importantes (câbles et fibres optiques sectionnés, composants électroniques endommagés, ...).

PANOSOL® est un panneau spécial en PVC blanc extrudé, ignifugé dans la masse. Il sert à obturer les grandes ouvertures dans la maçonnerie ou les entrées de câbles (trémies, gaines vides). Il crée une barrière physique aux rongeurs et autres nuisibles (reptiles, insectes, fouines, ...) et les empêche de s'introduire dans les bâtiments.

PANOSOL® est utilisé par la SNCF, RTE, VNF, ORANGE, les professionnels de la lutte anti-nuisibles et autres sociétés intervenant dans le domaine public ou privé.




Des tutoriels sont disponibles sur notre site internet.

AVANTAGES

PANOSOL® est un barrage anti-intrusion :

- Efficace : crée une barrière physique
- Ininflammable
- Résistant à l'eau et aux intempéries
- Facile à découper et à installer
- Durable dans le temps



MISE EN PLACE



- Découper PANOSOL® aux dimensions requises à l'aide d'une scie sauteuse ou tout autre outil (meuleuse d'angle, scie à métaux).
- Positionner le panneau sur le support et pré-percer les emplacements où il doit être fixé.
- Fixer solidement PANOSOL® sur le support à l'aide de vis.
- Appliquer le mastic MASTISOL® sur le contour du panneau pour obturer tout interstice éventuel entre la maçonnerie et le panneau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES	PANOSOL®
Forme - Couleur	Panneau - Blanc
Densité à 20°C (g/cm³)	0.55
Classement au feu	M1 (NF P 92-507)
Absorption d'eau	≤0.2%
Température d'utilisation (°C)	0° à 60°
Stockage	Au frais et sec
Environnement	Recyclable
Conditionnement	Lot de 4 panneaux de 1200x596x10 mm

SELON LA CONFIGURATION DU SITE À SÉCURISER, D'AUTRES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE MIS EN PLACE :



SOLTEC®



BROSSOL®N



COVERSOL®




WAROSOL®T



MASTISOL®



PANOSOL®



WANTISOL®



BERNACLAP®



BERNATOP®

Dans le but d'améliorer nos produits nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou la mauvaise utilisation des produits.

